

Przedmiar

Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Sokoligóra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Droga gminna w miejscowości Sokoligóra		
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (432+130=562)	km	0,562
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (4*4*2=32)	m2	32
		Roboty ziemne		
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy (562*1*2 = 1124)	m2	1.124
4	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km (1124*0,15=169)	m3	169
		Nawierzchnia na jezdni		
5	KNKRB 6 1103/01	Remont cząstkowy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.	t	20
6	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (562*4,2 =2360)	m2	2.360
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B5ZM	m2	2.360
8	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową AC 11 W o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.360
9	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.360
		Zjazdy		
10	KNR 2-31 0102/03	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI	m2	52,8
11	KNR 2-31 0102/04 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	52,8
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	52,8
13	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	52,8
14	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	52,8
15	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S	m2	52,8
16	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	52,8
		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
17	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	5
18	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	4
		Roboty uzupełniające		
19	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,562